

产品亮点

高效灵活

- ★单手柄控制转向与行走，操作简单
- ★可单边和原地转向，机动灵活
- ★支持一键自动调平，场地适应性强，安全省心

性能卓越

- ★橡胶履带底盘，适用各种复杂路面
- ★免维护电池，续航能力强
- ★电驱动，零排放，效率高、终身免维护

运营成本低

- ★抽屉式门箱结构，关键部件检修、维护方便快捷
- ★故障自诊断，智能高效



标准特征		
倾斜警报系统	免维护蓄电池	应急下降
故障诊断系统	比例控制	手动解除制动
油管防爆系统	蜂鸣器	故障代码显示
自动刹车系统	琥珀色警示灯	动作报警器
安全检修支撑杆	外置充电显示灯	叉车孔及吊装孔
无痕橡胶履带	连接平台的AC电缆	
小时仪、电量显示	文件盒	

选配特征		
手持故障诊断仪	电源插座到平台	脚踏开关
头部保护自停系统	GPS物联网	电泳涂装工艺
超载保护装置	平台工作灯	





XE-CT (OR)系列-履带式剪叉型高空作业平台

XE80CT (OR)

CRAWLER TYPE SCISSOR LIFT

规格	XE80CT(OR)	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	8m	26ft 3in
A 最大平台高度	6m	19ft 8in
B 最大水平延伸	0.9m	2ft 11in
C 长度-收起状态	2.26m	7ft 5in
D 宽度-收起状态	1.12m	3ft 8in
高度-收起状态 (护栏折叠)	1.85m	6ft 1in
E 高度-收起状态 (护栏未折叠)	2.22m	7ft 3in
中心离地间隙	0.13m	0ft 5in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.84m*0.9m*1.1m	6ft*2ft11in*3ft7in
履带尺寸	Y200*72-49节	Y200*72-49节
性能		
平台额定承载能力	230kg	507 lb
延伸平台额定承载能力	115KG	254lb
平台最大承载人数	2人	2人
行驶速度	1.7km/h	1.1mph
平台全升时间	32s	32s
平台全降时间	30s	30s
爬坡能力	40%	40%
最大允许倾角 (前后)	3°	3°
最大允许倾角 (左右)	1.5°	1.5°
最大支腿调平角度 (前后/左右)	4.5°/10°	4.5°/10°
最大允许侧向力	400N	90 lbf
最大允许风速	12.5m/s	28mph
动力		
动力单元电机 (电压/功率)	24V/2.2kW	24V/2.2kW
液压油箱容积	10L	2.6 gal
电池规格 (数量*电压, 容量)	4*6V;235Ah	4*6V;235Ah
系统电压	24V	24V
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	96-265V/30A	96-265V/30A
驱动电机 (电压/功率)	15VAC/1kW	15VAC/1kW
驱动	电机驱动	电机驱动
重量		
整机重量	1570kg	3461 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

